

Leistungserklärung

Nr. DoP-C24

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Produkttyp 1: Bauholz Fichte, C24 trocken sortiert	Produkttyp 6: Bauholz Fichte, C24
Produkttyp 2: Bauholz Tanne, C24 trocken sortiert	Produkttyp 7: Bauholz Tanne, C24
Produkttyp 3: Bauholz Kiefer, C24 trocken sortiert	Produkttyp 8: Bauholz Kiefer, C24
Produkttyp 4: Bauholz Lärche, C24 trocken sortiert	Produkttyp 9: Bauholz Lärche, C24
Produkttyp 5: Bauholz Douglasie, C24 trocken sortiert	Produkttyp 10: Bauholz Douglasie, C24

2. Verwendungszweck: **festigkeitssortiertes Bauholz für tragende Zwecke**

3. Hersteller: **Sägewerk SELTMANN
Masers 140
D-87474 Buchenberg
Deutschland**

4. Bevollmächtigter: **Kein externer Bevollmächtigter**

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+

6.a) Harmonisierte Norm: **EN 14081-1:2005+A1:2011**

Notifizierte Stelle: **Nr. 0797**

7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Mechanische Eigenschaften in Form des Elastizitätsmoduls, der Biege-, Druck-, Zug- und Schubfestigkeit als:	
Festigkeitsklasse nach EN 338	Für alle Produkttypen: C24 nach EN 338
Feuerwiderstand	
Feuerwiderstand (Abbrandrate)	Holzarten je nach Produkttyp: Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie Für alle Produkttypen: charakteristische 350 kg/m ³ (nach EN 338)
Brandverhalten	
Brandverhalten	Für alle Produkttypen: D-s2, d0
Dauerhaftigkeit (Beständigkeit gegen biologischen Organismen) als	
Bauholz ohne Schutzmittelbehandlung	Für alle Produkttypen: als Klassifizierung nach EN 350: - Holzerstörende Pilze Klasse 5 - Insekten NPD - Termiten NPD - Maritime Holzerstörer NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Buchenberg, 4. Oktober 2018.

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Georg Seltmann, Unternehmensleitung)

Leistungserklärung

Nr.: DoP-3040

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Produkttyp 1: **Latten 30/50 mm aus Fichte/Tanne (WPCA) nach DIN 4074-1, S10+, trocken sortiert**
Produkttyp 2: **Latten 30/50 mm aus Fichte/Tanne (WPCA) nach DIN 4074-1, S10+**
Produkttyp 3: **Latten 40/60 mm aus Fichte/Tanne (WPCA) nach DIN 4074-1, S10+, trocken sortiert**
Produkttyp 4: **Latten 40/60 mm aus Fichte/Tanne (WPCA) nach DIN 4074-1, S10+**
- Verwendungszweck: **festigkeitssortiertes Bauholz für tragende Zwecke**
- Hersteller: **Sägewerk SELTMANN
Masers 140
D – 87474 Buchenberg**
- Bevollmächtigter:** **Kein externer Bevollmächtigter**
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
- 6.a) Harmonisierte Norm: **EN 14081-1:2005+A1:2011**
Notifizierte Stelle: **Nr. 0797**
- Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	
Mechanische Eigenschaften in Form des Elastizitätsmoduls, der Biege-, Druck-, Zug- und Schubfestigkeit als:		
Zusätzlich	Für Produkttyp 1 und 2:	Für Produkttyp 3 und 4:
Biegefestigkeit E-Modul	13.646 N/mm ²	13.431 N/mm ²
Biegefestigkeit flachkant	22 N/mm ²	27,7 N/mm ²
entsprechend Prüfbericht Nr. 172		
Feuerwiderstand		
Feuerwiderstand (Abbrandrate)	Holzartenkombination: Fichte-Tanne (WPCA) charakteristische Rohdichte: 350 kg/m ³ (nach EN 338)	
Brandverhalten		
Brandverhalten	D-s2, d0 nach EN 14081-1, Tabelle 11	
Dauerhaftigkeit (Beständigkeit gegen biologischen Organismen) als		
Bauholz ohne Schutzmittelbehandlung	als Klassifizierung nach EN 350: - Holzerstörende Pilze Klasse 5 - Insekten NPD - Termiten NPD - Maritime Holzerstörer NPD	
Freisetzung gefährlicher Stoffe		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Buchenberg, 4. Oktober 2018

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Georg Seltmann, Unternehmensleitung)